

Mähdeck 1600

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

- Aufstellhilfe für Reinigung** Zur einfachen Reinigung/Pflege und zum Um-/Unterstellen lässt sich das Mähwerk hochstellen, so dass es auf den beiden Stützrädern steht.
- Schwimmstellung** Schnelle Rückkehr in die Schwimmstellung nach Anheben des Gerätes.

Zusatzausstattung (Optional):

- Topfilter** Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.
- Mulchkit** Das Heckauswurfmäherwerk kann mit einem speziellen Mulchmäherwerk-Kit zum Mulcher umgebaut werden. Das Gras wird fein zerkleinert und wird praktischerweise gleich als Dünger in den Rasenboden geblasen. Dies verhindert unerwünschte Moosbildung und das oft kostenpflichtige Entsorgen des Rasenschnittes.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3050
Breite	mm	1670
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1960 / 2000

Lagerabmessungen

Länge	mm	1240
Breite	mm	1670
Höhe	mm	570

Gewichte

Gewicht (Heckauswurfmäherwerk)	kg	170
--------------------------------	----	-----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	90
Anzahl der Messer	Stück	3
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	80
Schnittbreite	mm	1610
Anpassbare Schnitthöhe	mm	30-90
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmäherwerk	m ² /h	20800
Theoretische Flächenleistung - Aufsammel-/Mulch	m ² /h	16000

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmäherwerk*	km/h	1-13
Mulchmäherwerk (kürzeres Gras)*	km/h	1-10

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe

Geräuschpegel

Außen Geräuschpegel LwA (EEC Norm 2000/14 EC)	dB(A)	N/A
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

