

## Frontkehrmaschine - City Ranger 2260



### Standardausstattung:

- Trapezführung** Durch die Trapez-Doppelquerlenkeraufhängung streift die Kehrwalze bei keiner Winkelstellung an den Rädern des Geräteträgers. Bei jedem Schwenken wird die Einstellung automatisch korrigiert und die Frontkehrmaschine arbeitet somit immer vor den Vorderrädern.
- Umschalten der Drehrichtung** Diese Funktion ermöglicht den Drehrichtungswechsel (Reversierung) der Bürste. So kann an Stellen, an denen die Maschine nicht wenden soll/kann, beim Rückwärtsfahren Schnee mitgenommen werden.
- Anpassen der Drehgeschwindigkeit** Wird bequem vom Fahrersitz aus den jeweiligen Anforderungen angepasst.
- Fahrgestell** Das im Arbeitsbetrieb unter die Kabine weggeklappte Fahrgestell ermöglicht den einfachen händischen Transport der Kehrbürste und schützt die Bürstenringe während der Lagerung vor Beschädigung.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Spritzschutz** Der nachrüstbare Spritzschutz schützt die Umgebung vor aufgewirbeltem Material, sowohl im Winter- wie im Sommereinsatz.

### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	3260
Breite	mm	1220
Höhe mit Kabine	mm	1960

#### Lagerabmessungen

Länge	mm	820
Breite	mm	1220
Höhe	mm	650

#### Gewicht

Gewicht (Frontkehrmaschine)	kg	104
-----------------------------	----	-----

#### Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1220
Räumbreite - 25°	mm	1140
Bodenfreiheit unter dem Besen	mm	420
Bürstendurchmesser	mm	550
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-15
Theoretische Kehrleistung	m <sup>2</sup> /h	18300
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	250
Bürstendrehzahl	U/min.	0-240
Schwenkwinkel (ca.)		25°

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

