


## V-Schneeräumschild - City Ranger 2260



### Standardausstattung:

- Hydraulische Scharverstellung** Beide Schare werden unabhängig voneinander bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
- Schwingungsdämpfer** Durch den im Frontkuppeldreieck verbauten Schwingungsdämpfer arbeitet das V-Schneeräumschild geräuscharm und mit hohem Fahrkomfort.
- Stahlschürfleiste** Sie ist die 125 mm hoch, 25 mm dicke und 700 mm breit an jedem Schar.
- Sicherheitsfunktion** Der untere Teil des Räumschildes klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
- Schwimmstellung** Die Gewichtsübertragung auf den Geräteträger erlaubt den Einsatz auch z.Bsp. auf Kieswegen.
- Gleitkufen** Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Gummischürfleiste** Für Bodenbeläge, die besondere Schonung erfordern.

### Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	3000
Breite (gerade Stellung)	mm	1400
Höhe mit Kabine	mm	1960
Lagerabmessungen		
Länge	mm	500
Breite	mm	1400
Höhe	mm	600
Gewicht		
Gewicht (V-Schneeräumschild)	kg	118
Leistung		
Räumbreite, geneigt	mm	1200-1400
Räumbreite - 30°, Y- & V-Stellung	mm	1200
Räumbreite, gerade Stellung	mm	1400
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	240
Bodenfreiheit unter den Gleitkufen	mm	215
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	500
Neigbarkeit (Schrägstellung)		30°
Theoretische Leistung	m <sup>2</sup> /h	28000
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

