

Wildkrautbürste

- City Ranger 2260





3850 mm

Standardausstattung:

Hydraulische Verstellmöglichkeiten

Der Bürstenkopf ist waagrecht, schräg oder senkrecht einstellbar. So wirkt die Kraft gezielt dort, wo sie eingesetzt werden soll. Die starke Konstruktion des Rahmens ist seitlich schwenkbar. In Kombination mit der Knicklenkung erreichen Sie dadurch eine sehr hohe Beweglichkeit.

Abstellstütze

Automatischer Stützfuß zum einfachen, rückenschonenden An- und Abbau.

Bürsteneinstellung

Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit können ein-

Zusatzausstattung (Optional):

Sanfte Beborstung

Bürsten mit Flachstahlbesatz bekämpfen und entfernen Wildwuchs und schonen den Belag. Ideal für regelmäßige Wildkrautbekämpfung von schönen Platten-belägen, die kein zu hartes Vorgehen erlauben.

Raue Beborstung

Die Kombination aus Flachstahlbesatz und Stahlzöpfen bekämpft starken und kräftigen Wildwuchs. Ideal für unregelmäßige Wildkrautbekämpfung auf groben

Plattenbelägen und Asphalt.

Abschirmung

Verhindert das Verschleudern des Wildwuchses bei der Arbeit und optimiert die Aufnahme des Wildwuchses

und Kehrichts durch den Saugmund.

Saugmund - kombiniert Das herausgekratzte Wildkraut wird sofort in den mit dem Kehrgutbehälter Kehrgutbehälter befördert, bei fixierter Wildkrautbürste. Loses Wildkraut und Samen werden aufgesaugt und

somit neuer Aufwuchs gebremst.

Kontergewichte

Bei der Arbeit mit der Wildkrautbürste ohne Kehrgutbehälter wird aus Gründen der Balance die Verwendung

von Kontergewichten empfohlen.

Technische Spezifikationen

Abmessung	ıan

Abiliessuligeli		
Länge	mm	3850
Breite	mm	1020
Höhe mit Kabine	mm	1960
Lagerabmessungen		
Länge	mm	1500
Breite	mm	1000
Höhe	mm	850
Gewicht		
Gewicht (Wildkrautbürste)	kg	115
Leistung		
Breite der Arbeitszone	mm	2100
Drehzahlregelung	U/min.	0-114
Bürstendurchmesser	mm	675
Bodenfreiheit unter dem Saugmund	mm	90
Bodenfreiheit unter der Bürste	mm	330
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2-4
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		





