



City Ranger 3500 Walzenstreuer

Der Walzenstreuer des City Ranger 3500 wird auf Flächen eingesetzt, die sehr begrenzt und genau abgestreut werden müssen. Salz wird beispielsweise oft auf Bürgersteigen, Fußwegen, Radwegen und dergleichen gestreut, darf aber nicht auf angrenzende Flächen, wie z. Bsp. Baumscheiben etc. gelangen. Die Begrenzungen sind in diesem Fall besonders zu beachten und die Arbeit erfordert eine exakte Streuung. Der Walzenstreuer ist hierfür die perfekte Wahl.

Das Gerät wird über einen Start/Stopp-Schalter bedient. Die Ausbringung des Streugutes startet dann bei Anfahrt und stoppt sofort, sobald das Fahrzeug steht.

Da die Arbeitsgeschwindigkeit stark von den Straßenverhältnissen abhängig ist, kann auch die Menge des auszubringenden Streugutes bei der geschwindigkeitsabhängigen Version (Option) der Arbeitsgeschwindigkeit angepasst werden.

Streugut

Der Walzenstreuer ist sehr vielseitig einsetzbar und kann mit Streugut wie Salz, Sand, Kies, Splitt oder anderen geeigneten Abstumpfungsmitteln verwendet werden. Das Gerät streut das gewählte Material als gleichmäßigen Teppich in der vollen Breite des Streuers auf, ohne mehr Material als nötig einzusetzen.

Eigenschaften des Streugutbehälters

Der Streugutbehälter verfügt über ein Ladevolumen von 350 l und kann mit einem akustischen Leerwarnmelderausgestattet werden (Option). Der Behälter kann unterwegs direkt von der Kabine aus mittels der Kippmulde aufgefüllt werden (siehe Datenblatt Kippmulde). Die Innenseite des Streugutbehälters wurde mit einer Beschichtung für besonders hohe Verschleißfestigkeit versehen. Folgende Teile darin sind rostfrei und widerstandsfähig ausgeführt: Nocken, Rührfinger, Arm für das Federgehäuse und die Halterung für die Rührwelle.



*Beim City Ranger 3500 erfolgt der Gerätewechsel in weniger als zehn Minuten.
Das ist der schnellste Gerätewechsel in dieser Maschinenklasse.*



Technische Daten Walzenstreuer



Besondere Funktionsmerkmale:

- Zur Streuung verschiedener Arten an Abstumpfungsmitteln - wie Salz, Sand, Kies oder Schlacke, einschließlich feuchter Materialien
- Austauschbare Nocken – abhängig vom verwendeten Streugut
- Automatisches Ein-/Ausschalten von der Kabine aus
- Inwändige Schutzschicht für besonders hohe Verschleißfestigkeit (2K-Farbsystem mit Korrosionsschutzklasse (C5))
- Austauschbare Rührfinger und austauschbare Stifte am Federgehäuse
- Zink-Nickel Hydraulikanschlüsse
- Der Walzenstreuer verfügt über integrierte Leuchten.
- Er wird von der Seite aus eingestellt
- Ein nicht elektronischer Walzenstreuer erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.
- Abstellstütze für An- und Abbau wird standardmäßig mitgeliefert

Optional

Sensorgesteuerter akustischer Signalgeber bei leerem Streugutbehälter;
Abdeckplane (Abdeckung für Kippmulde und Walzenstreuer);
Integrierter Streuteller für kombinierten Walzen-/Schleuderstreuer ist nachrüstbar

Abmessungen

Montiert:

Länge	4.720 mm
Breite	1.355 mm
Höhe	1.890 mm

Demontiert:

Länge	735 mm
Breite	1.910 mm
Höhe	1.570 mm

Technische Daten:

Gewicht	255 kg
Volumen	350 l
Streubreite	1.200 mm
Salzmenge pro m ²	10-50 g
Kiesmenge pro m ²	40-250 g
Arbeitsgeschwindigkeit:	0-15 km/h
Theoretische Flächenleistung	18.000 m ² /h

CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Richtlinie

Ihr Nilfisk Outdoor Fachhändler

**Nilfisk
Egholm**

Nilfisk-Egholm, eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH

Sophienstraße 40 · D-38118 Braunschweig

Rangers at heart T. +49 (0) 531 129 77-0 · F. +49 (0) 531 129 77-29 · www.nilfisk-outdoor.de · info.de@nilfisk-outdoor.com