



# City Ranger 3500 Keilpflug

*Der Keilpflug für den City Ranger 3500 ist robust und leistungsstark – das ideale Schneeräumgerät bei winterlichen Verhältnissen, wenn vereister Schnee den Boden bedeckt. Mit seiner Keilform durchbricht der Pflug mühelos Eiskrusten, teilt den Schnee und schiebt ihn auf beide Seiten, um den Weg freizumachen.*

Der Keilpflug kann in Kombination mit dem Salz- und Kiesstreuer oder dem Walzenstreuer verwendet werden, wodurch die Schneeräumung gleich doppelt effizient wird. Der Schnee wird geräumt und gleichzeitig Auftau- oder Abstumpfungsmittel gestreut. So werden vereiste Wege damit wieder trittsicher gemacht – in nur einem Arbeitsgang.

## **Anpassungsfähig und flexibel**

Der Keilpflug ist nicht nur effizient und leistungsstark, sondern auch überaus anpassungsfähig und flexibel. Das V-förmige Schar kann hydraulisch in eine Y-Stellung gebracht werden. Diese eignet sich hervorragend zum Zusammenschieben des Schnees, um ihn später ganz einfach abtransportieren zu können. Das Schar kann aber auch in eine gerade Stellung gebracht und als Schneeschild verwendet werden.

## **Langlebig**

Der Keilpflug besteht aus gehärtetem Stahl und ist mit rostfreien PUR-Lagern für größere Verschleißfestigkeit ausgestattet. Alle Bolzen und Verbindungsstücke verfügen über beständige Bronzelager mit Schmiernippeln. Außerdem wurde das gesamte Anbaugerät mit einer sehr widerstandsfähigen Beschichtung versehen, damit es dem Verschleiß über Jahre hinweg standhält.



*Beim City Ranger 3500 erfolgt der Gerätewechsel in weniger als zehn Minuten. Das ist der schnellste Gerätewechsel in dieser Maschinenklasse.*

[www.nilfisk-outdoor.de](http://www.nilfisk-outdoor.de)

**Nilfisk  
Egholm**  
Rangers at heart



# Technische Daten Keilpflug



## Besondere Funktionsmerkmale:

- Arbeitsbreite von 1,3–1,6 m
- Für Schneehöhen von bis zu 70 cm
- Die besondere Scharhöhe (75 cm) ist bei großen Höhen von Vorteil
- Beide Schare sind hydraulisch verstellbar
- Einstellung des Winkels (rechts und links unabhängig), hydr. / 32°
- Serienmäßig Gummischürfleisten (Vulkanol)
- Schutz vor Kollisionen - Leiste mit Randsteinabweiser
- Mit einer sehr widerstandsfähigen Beschichtung versehen - Korrosionsklasse C5 (Sandstrahlung, Zinkgrundierung und 2-Komponenten-Lack (2K-Lack) mit UV-Schutz)
- Bronzelager mit Schmiernippeln
- Seitliche Schwimmstellung +/-19° - gleicht Unebenheiten im Gelände aus
- Das Schar ist in drei Abschnitte unterteilt: 2x Hardox-Stahl + 1x Gummi
- PUR-Lager anstelle von Federn - für lange Lebensdauer
- Serienmäßige Markierungsfahnen

Wird oft in Kombination mit dem Salz- und Kiesstreuer oder dem Walzenstreuer verwendet.

## Sonstiges Zubehör

Schürfleisten aus Hardox-Stahl  
Stützräder  
Seitliche Positionsleuchten

## Abmessungen

### Montiert:

Länge - V-Stellung	4.870 mm
Breite - V-Stellung	1.430 mm
Höhe	1.890 mm

### Demontiert:

Länge	800 mm
Breite	1.430 mm
Höhe	720 mm

## Technische Daten:

Gewicht	220 kg
Arbeitsbreite - V-Stellung	1.310 mm
Arbeitsbreite - 32°	
Schrägstellung	1.300 mm
Arbeitsbreite - Gerade Stellung	1.600 mm
Arbeitsbreite - Y-Stellung	1.280 mm
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	290 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	15-20 km/h
Theoretische Flächenleistung	32.000 m <sup>2</sup> /h

## CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Richtlinie

Ihr Nilfisk Outdoor Fachhändler

**Nilfisk  
Egholm**

Nilfisk-Egholm, eine Marke der Nilfisk GmbH  
Sophienstraße 40 · D-38118 Braunschweig

Rangers at heart T. +49 (0) 531 129 77-0 · F. +49 (0) 531 129 77-29 · www.nilfisk-outdoor.de · info.de@nilfisk-outdoor.com