

# Laubsammler

## - Park Ranger 2150





#### Standardausstattung:

Laubsaughandschlauch Er hat eine Reichweite von 4,2 m.

**Justierhebel** Hiermit können Sie eine beg

Hiermit können Sie eine bequeme Arbeitsposition einstellen. Der Stützarm des Schlauchs verhindert das Auflehnen und somit Beschädigungen an Hecken und

Zierpflanzen.

**Höheneinstellung** Durch die zentrale Einstellung der Tasträder wird

eine schnelle und einfache Justierung der Saughöhe gewährleistet, die sich sowohl an die Oberflächenbeschaffenheit als auch der Laubmenge anpasst.

**Zerkleinerung** Zwei Turbinen gewährleisten, dass die Blätter vollstän-

dig zerkleinert und kompostierfähig werden.

Abstellstütze Dient dem schnellen und werkzeuglosen An- und Ab-

bau ebenso wie zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.

#### **Zusatzausstattung (Optional):**

Mähsaugkombination

Der Container kann ebenfalls mit dem Aufsammelmähwerk kombiniert werden. Siehe entsprechende Datenblätter.

### **Technische Spezifikationen**

Δŀ	١m	ess	un	пe	n

Länge	mm	3100
Breite	mm	1200
Höhe mit Kabine	mm	1950
Lagerabmessungen		
Länge	mm	800
Breite	mm	1050
Höhe	mm	900
Gewichte		
Gewicht mit / ohne Kabine 1)	kg	995 / 885
Nutzlast mit / ohne Kabine	kg	305 / 415
Gewicht (Laubsammler)	kg	90
Leistung		
Saugmundbreite	mm	1050
Bodenfreiheit unter Saugmund	mm	180
Reichweite Handlaubsaugschlauch	mm	4200
Durchmesser Handlaubsaugschlauch	mm	125
Durchmesser Laubsaugschlauch	mm	125
Luftdurchsatz zwischen den zwei Turbinen	m³/h	2250
Luftgeschwindigkeit im Laubsaugschlauch	km/h	184
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	3-6
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

<sup>1)</sup> Bei Laubsammler, Mähsaug<br/>container, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstoff<br/>tank





