


Schneeräumschild

- Park Ranger 2150



Standardausstattung:

- Sicherheitsfunktion** Das Räumschild klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
- Gummischürfleiste** Die 100 mm hohe, 26 mm dicke und 1300 mm breite Schürfleiste kann beidseitig benutzt werden. Sie schürft ganz auf dem Boden, ohne den Untergrund zu beschädigen.
- Gleitkufen** Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenebenenheiten an.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2700
Breite	mm	1300
Höhe mit Kabine	mm	1935

Lagerabmessungen

Länge	mm	550
Breite	mm	1300
Höhe	mm	545

Gewicht

Gewicht (Schneeräumschild)	kg	67
----------------------------	----	----

Leistung

Räumbreite, geneigt	mm	1130
Räumbreite, gerade Stellung	mm	1300
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	400
Bodenfreiheit unter dem Stützbein	mm	350
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-16
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	350
Neigbarkeit (Schrägstellung)		30°
Theoretische Leistung	m ² /h	20800

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

